

**Tabuľka 3 – Opis a používanie odkazu na určenie značky únikovej cesty, na umiestnenie bezpečnostného zariadenia alebo možnosti ochrany, alebo ochrannej činnosti (značky podmienok bezpečnosti) (kategória E)**

	<b>Číslo odkazu</b>  <b>ISO 7010-E001</b>
	<b>Odkaz</b>  <b>Núdzový východ (vľavo)</b> Emergency exit (left hand)
	<b>Funkcia</b> Označenie únikovej cesty na bezpečné miesto
	<b>Obsah zobrazenia</b> Pohybujúca sa ľudská postava (vľavo) cez dverový otvor
<b>Riziko</b> Neschopnosť vyhľadať únikovú cestu k bezpečnému miestu, určenému na evakuáciu. <b>Ľudské správanie, ktoré sa predpokladá po pochopení významu bezpečnostnej značky</b> Uvedomenie si umiestnenia únikovej cesty k bezpečnému miestu v prípade havárie. <b>Doplňujúca informácia</b> Skúšobné údaje získané podľa ISO 9186-1 sú nepoužiteľné. Táto bezpečnostná značka však bola predmetom rozsiahleho skúmania v Japonsku a vybratý návrh dosiahol najlepšie výsledky pri pochopení. Doplnkový textový štítok sa musí použiť na zvýšenie pochopenia okrem prípadu, keď je bezpečnostná značka doplnená manuálom, inštrukciami alebo tréningom. Doplnková šípka (typ D ISO 3864-3: 2012) bielej farby v zelenom poli sa môže použiť na smerovú informáciu (smerové značky, šípky sa môžu otáčať v intervaloch po 45°):  Pozri ISO 16069: 2017, obrázok 1 kde sú príklady a významy kombinácií značky východ s doplnkovou šípkou.	

(pokračovanie)